

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Serie	IM
Baugröße	M1
Modular Plätze	1
Kontaktanzahl	25
Geschlecht	Buchse

Technische Kennwerte

Verbindung 1 Typ	Crimpanschluss
Bemessungsstrom(IEC)	4A
Bemessungsspannung(IEC)	50V
Bemessungsstoßspannung	0.8kV
Leiterquerschnitt	0.08-0.52mm ²
Durchgangswiderstand	<10mΩ
Abisolierlänge	Bitte beachten Sie die Daten von
Überspannung Kategorie	III
Verschmutungsgrad	3

Materialeigenschaften

Werkstoff(Einsatz)	Polycarbonat (PC)
Farbe(Einsatz)	kiesselgrau (RAL 7032)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Grenztemperatur	-40...+125°C
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Isolierstoffgruppe	IIIa
Steckzyklen	≥500
Werkstoff(Crimpanschlusskontakte)	Kupferlegierung
Oberfläche(Crimpanschlusskontakte)	vergoldet
Kontakte-Serie	Csub

Spezifikationen und Zulassungen

CE	Ja
RoHS	Konform

China RoHS

Konform

Kaufmännische Daten

Herkunftsland

China

europäische Zolltarifnummer

85389099

