

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Serie	IEE
Baugröße	B32
Kontaktanzahl	64+PE
Geschlecht	Buchse

Technische Kennwerte

Verbindung 1 Typ	Crimpanschluss
Bemessungsstrom(IEC)	16A
Bemessungsspannung(IEC)	500V
Bemessungsstoßspannung	6kV
Leiterquerschnitt	0.14-4mm ²
Durchgangswiderstand	<1mΩ
Abisolierlänge	Bitte beachten Sie die Daten von
Anzugsdrehmoment	Siehe Tabelle EN 60947 -1
Überspannung Kategorie	III
Verschmutungsgrad	3

Materialeigenschaften

Werkstoff(Einsatz)	Polycarbonat (PC)
Farbe(Einsatz)	kiesselgrau (RAL 7032)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Grenztemperatur	-40...+125°C
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Isolierstoffgruppe	IIIa
Steckzyklen	≥500
Werkstoff(Crimpanschlusskontakte)	Kupferlegierung
Oberfläche(Crimpanschlusskontakte)	versilbert
Kontakte-Serie	CE

Spezifikationen und Zulassungen

CE	Ja
RoHS	Konform

China RoHS

Konform



Kaufmännische Daten

Herkunftsland



China

europäische Zolltarifnummer

85366990



Panel cut out



 All Dimensions in mm Original Size DIN A4	Date Sep.19-2019	Drawing No. TC5603562	Rev. A00	Part No. 10 32 064 2210	Created by Shuxu Huang	Checked by Andy	Scale 1:1 Page 1/1
Inkonn (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd.	Type Name IEE-064-CF(1-32+33-64)						