

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Serie	IM
Baugröße	M1
Modular Plätze	1
Kontaktanzahl	2
Geschlecht	Buchse

Technische Kennwerte

Verbindung 1 Typ	Crimpanschluss
Bemessungsstrom(IEC)	40A
Bemessungsspannung(IEC)	1000V
Bemessungsstoßspannung	8kV
Leiterquerschnitt	1.5-10mm ²
Durchgangswiderstand	<1mΩ
Abisolierlänge	Bitte beachten Sie die Daten von
Überspannung Kategorie	III
Verschmutungsgrad	3

Materialeigenschaften

Werkstoff(Einsatz)	Polycarbonat (PC)
Farbe(Einsatz)	kiesselgrau (RAL 7032)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Grenztemperatur	-40...+125°C
Isolationswiderstand	>10 ¹⁰ Ω
Isolierstoffgruppe	IIIa
Steckzyklen	≥500
Werkstoff(Crimpanschlusskontakte)	Kupferlegierung
Oberfläche(Crimpanschlusskontakte)	versilbert
Kontakte-Serie	CC

Spezifikationen und Zulassungen

CE	Ja
RoHS	Konform

China RoHS

Konform




Kaufmännische Daten

Herkunftsland


China

europäische Zolltarifnummer

85389099



Wire diameter over insulation: $\leq 4.8\text{mm}$ stripping length 9.5mm
 $> 4.8\text{mm}$ stripping length 15mm
 $\geq 6.4\text{mm}$ stripping length 18mm



All Dimensions in mm
 Original Size DIN A4



Inkonn®

Inkonn (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd.

Date
 2022-5-5

Drawing No.
 TC8831445

Rev.
 A00

Scale
 2:1

Part No.

10 38 002 2220

Created by

Shuxu Huang

Checked by

Yiyi Luo

Page

1/1

Type Name

IMC-002-CF