

Technisches Datenblatt

Bezeichnung

Kategorie	Einsätze
Serie	IM
Baugröße	M1
Modular Plätze	1
Kontaktanzahl	3
Geschlecht	Stift+Buchse

Technische Kennwerte

Verbindung 1 Typ	Pneumatik
Überspannung Kategorie	III
Verschmutungsgrad	3

Materialeigenschaften





Werkstoff(Einsatz)	Polycarbonat (PC)
Farbe(Einsatz)	kiesselgrau (RAL 7032)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Grenztemperatur	-40...+125°C
Isolierstoffgruppe	IIIa
Steckzyklen	≥500

Spezifikationen und Zulassungen

CE	Ja
RoHS	Konform
China RoHS	Konform

Kaufmännische Daten

Herkunftsland	China
europäische Zolltarifnummer	39269097

	1	2	3	4	5	6
A	  					
B						
C	Technical data: - No. of contact: 3 - Type: Pneumatic module - Gender: Male/Female - Limiting temperature: -40 ... +85℃ - Material(insert): Polycarbonate - Color(insert): Blue - Mating cycles: ≥10000 - Material flammability class acc. to UL94: V-0 - RoHS: Compliant - Specifications: IEC61984, EN60664-1 技术数据: - 针数: 3 - 类型: 气动模块 - 公母类型: 公/母头 - 极限温度: -40 ... +85℃ - 材料 (插芯): 聚碳酸酯 - 颜色 (插芯): 蓝色 - 插拔次数: ≥10000 - 材料阻燃性等级符合UL94: V-0 - RoHS: 符合豁免标准 - 规格: IEC61984, EN60664-1					
D	 Inkonn® Inkonn (Suzhou) Electric Technology Co.,Ltd.  All Dimensions in mm Original Size DIN A4 Date 2022-4-19 Drawing No. TC2555773 Rev. A00 Scale 1:1 Part No. 10 38 003 0000 Created by Shuxu Huang Checked by Yiyi Luo Page 1/1 Type Name IMP-003					
	1	2	3	4	5	6